B930

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Der B930. Ein Drucker für die gesamte Abteilung, der keine Wünsche offen lässt.

3 JAHRE GARANTIE VOR-ORT + NEXT DAY

Normalerweise ist der B930 der einzige Schwarzweiß-Drucker, den eine große Arbeitsgruppe braucht. Er arbeitet nicht nur schnell, sondern ist besonders für umfangreiche Druckaufträge ausgelegt.

Dieser äußerst vielseitige Schwarzweiß-Drucker verfügt über zahlreiche Optionen, mit denen er exakt konfiguriert und an alle Ihre Druckanforderungen angepasst werden kann. Natürlich können sich Ihre Druckanforderungen von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grund haben wir eine ganze Palette an Plug-and-Play Erweiterungsmodulen entwickelt.

Und so ist der B930: schnell, vielseitig und absolut zuverlässig. Genau das Richtige für jedes geschäftige Büro.

Hervorragende Druckleistung von 50 Seiten pro Minute.

- Außergewöhnlich hohe Druckgeschwindigkeit von 50 A4- und 28 A3-Seiten pro Minute
- Keine Kompromisse bei der Druckqualität – echte 1200 x 1200 dpi-Auflösung für gestochen scharfe Wiedergabe jedes Details
- Beim Warm-Start benötigt er nur drei Sekunden bis zum Druck der ersten Seite.
- Dank des 600 MHz-Prozessors kommt es auch bei der Verarbeitung großer Datenmengen nicht zu Verzögerungen
- 256 MB (max. 768 MB) Speicherkapazität ermöglicht die Bearbeitung vielfältiger Druckaufträge
- Optionale Schnittstelle – 1 GB Base TX Ethernet

Zusatzoptionen erweitern die In-house-Druckmöglichkeiten.

- Verschiedenste Einzugs- und Endverarbeitungsoptionen, unter anderem eine Großraumkassette mit einem Fassungsvermögen von 2.000 A4-Blättern, einen Hefter und einen Locher für 2 oder 4 Löcher
- Installation ohne Werkzeug und Hilfsmittel – kein Technikereinsatz erforderlich
- Der optionale Compact Flash™-Speicher speichert zusätzliche Daten wie z.B. Schriftarten oder Logos
- Die optionalen Papierfächer erweitern das Fassungsvermögen auf maximal 5.100 Blatt zum Drucken von Großaufträgen

Eine Vielzahl von Anwendungen erleichtert die Arbeit.

- Mit PrintSuperVision können Netzwerkadministratoren über Fernzugriff alle Netzwerkdrucker überwachen und den Tonerstatus überprüfen
- Secure Print verschlüsselt Dateien, die über das Netzwerk verschickt werden, damit brisante Bürointerna vertraulich bleiben (dafür ist das optionale Festplattenlaufwerk erforderlich)
- Template Manager bietet leicht zu bearbeitende Vorlagen für das Bedrucken von Briefumschlägen und das Erstellen von Adressaufklebern

Auf Leistungsfähigkeit ausgelegt. Gleichbleibend hohe Produktivität.

- Dank seines robusten Designs verarbeitet er auch umfangreiche Druckaufträge problemlos
- Gleichbleibend hohe Produktivität dank des großen Verarbeitungsvolumens von maximal 300.000 Seiten/Monat
- Aufgrund der langen Lebensdauer der Toner kann länger ohne Unterbrechung gedruckt werden

DIE MERKMALE DES B930 IM ÜBERBLICK

	B930n	B930dn	B930dtn	B930dxf
Druckgeschwindigkeit A4	50 Seiten pro Minute			
Druckgeschwindigkeit A3	28 Seiten pro Minute			
Papierfassungsvermögen	1.100		1.100+2.000	1.100+2.000+2.000
Duplex	○	•		
A4-Tandemfach (2.000 Blatt)	○		•	
Großraumkassette	○			•
Finisher	○			•
Zwei A3-Fächer (500 Blatt pro Fach)	○			

• Standard ○ Optional

B930 Schwarzweißdrucker

		B930n	B930dn	B930dtn	B930dxf
Artikelnummer		01221401	01221501	01226301	01226401
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	50 Seiten/Minute			
	A3-Druckgeschwindigkeit	28 Seiten/Minute			
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	3 Sekunden (aus dem Bereitschaftsmodus)			
	Aufwärmzeit	Bis zu 45 Sekunden nach dem Einschalten			
	Prozessorgeschwindigkeit	600 MHz			
Druckqualität	Auflösung	1200 x 1200 dpi			
Schriften	PCL-Druckerschriften	99 skalierbare Schriften, 47 Bitmap-Schriften			
	PostScript-Schriften	136 Schriften			
	Barcode-Schriften	11 Schriftarten in einer Dimension mit 28 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET			
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)			
	Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 Bidirectional Parallel, RS232C-Schnittstelle, 10/100BaseTX Ethernet			
	Netzwerk und Protokolle	10/100 Base TX Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. Inklusive SMTP-Mail-Client für Warnhinweise. Unterstützt alle wichtigen Netzwerkprotokolle: TCP/IP, Netware 5.x und 6.x und EtherTalk. TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX und Apple Bonjour Protokolle			
	OS-Kompatibilität[1]	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2003 / Server 2003 für x64; Mac OS X PowerPC 10.2 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher			
Utility Suite[1]		Template Manager 3.0, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Direct Print			
Speicher	RAM Standard	256 MB			
	Max RAM	768 MB			
	Flash-Speicher	256 MB, 512 MB und 1 GB zum Speichern von Schriften, Formularen und Makros (Optional)			
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen	1.100 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m² (2 x 500 Blatt Papierfächer, 100 Blatt Universaleinzug) Papierformate: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 + 14, Executive, Statement benutzerdefiniertes Format: Breite 76 – 215 mm, Länge 127 – 355 mm; Umschläge: Com-9, DL, C5, Monarch			
	Fassungsvermögen optionale Papierfächer (Tandemfach Standard bei B930dtn und B930dxf)	1.200 + 800 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m² (Tandemfach); 2 x 500 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m² (3. + 4. Papierfach) Papierformate: A3 (nur 3. + 4. Papierfach), A4, A5, B5, Letter, Legal 13 + 14, Executive, Statement			
	Fassungsvermögen Großraum-kassette (Standard bei B930dxf)	2.000 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m², Papierformate: A4, B5, Letter, Executive			
	Papierformate Duplexeinheit	A3, A4, A5, B5, Letter, Legal 13 + 14, Executive, Statement benutzerdefiniertes Format: Breite 88 – 139 mm, Länge 215 – 355 mm			
	Papiergewicht	60 – 215 g/m²			
	Standard-Papierausgabe	500 Blatt face-down			
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	5 °C – 32 °C; 15 % – 85 % RF nicht kondensierend			
	Lagerung	5 °C – 32 °C; 5 % – 85 % RF nicht kondensierend			
Energiedaten	Stromversorgung	230 V +/- 10 %, 50 oder 60 Hz +/- 2 %			
	Stromverbrauch	Betrieb: ca. 1.300 W, Stand-by 140 W, Energiesparmodus 10 W			
Geräuschpegel		Betrieb: bis zu 54 dB(A), Stand-by: 22 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch			
Abmessungen (H x B x T)		498 mm x 640 mm x 525 mm	577 mm x 640 mm x 525 mm	851 mm x 640 mm x 525 mm	1050 mm x 1679 mm x 639 mm
Gewicht[2]		ca. 44.1 kg	ca. 48.4 kg	ca. 78.4 kg	ca. 155.4 kg
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	300.000 Seiten/Monat			
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	20.000 Seiten/Monat			
Gewährleistung		Gewährleistung 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 90 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.			
Zubehör	Duplexdruck	○ (01221801)	●		
	A4 Tandemfach (2.000 Blatt)	○ (01222001)		●	
	Großraumkassette	○ (01222101)			●
	Finisher 3.500 Blatt 4-fach Lochung	○ (01222301)			●
	3./4. Papierfach (2x 500 Blatt A3)	○ (01221901)			
	1 GB Netzwerk I/F Paket	○ (09004584)			
	Festplattenlaufwerk (HDD)	○ 60 GB (09004630) ○ 120 GB (09004631)			
	Compact Flash	○ 256 MB (09004632) ○ 512 MB (09004633) ○ 1 GB (09004634)			

● Standard ○ Optional (Artikelnummer) [1]Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions [2]einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Tonerkassette	33.000 Standard-Druckkassette	01221601
Belichtungstrommel	60.000	01221701

*Alle Druckkassetten: A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752. Mit der Erstausstattung des Druckers können 33.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 gedruckt werden.

OKI Systems (Schweiz)
Zurlindenstrasse 29
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 61 827 94 94
Fax: +41 61 827 94 90

www.okiprintingsolutions.ch
info@oki.ch

Colour | Mono | MFPs | Fax | Dot Matrix | POS

ASK ABOUT ENERGY STAR

OKI PRINTING SOLUTIONS

© 2008 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions ist der Handelsname von Oki Europe Ltd. V 1.0 6/2008. Art.-Nr.: 09632400A. Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Waren-zeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.